

露点プローブ DMP6オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	露点プローブ (過酷な高温環境向け)	DMPX	6		1	C	0			0		
1	プローブタイプ	DMP6	6									
2	ケーブル長	2m		C								
		10m		G								
3	センサタイプ	DRYCAP180S			1							
4	センサ保護フィルタ	グリッドフィルタ				C						
		(DRW244096)										
5	動作圧力	ppmおよびその他の計算変数の設定										
	※	1 bar(絶対圧)					0					
6	Baud rate	19200						A				
	※	9600						B				
7	Parity, Data bit, Stop bit	8, N, 2							0			
	※	8, E, 1							2			
		8, O, 1							4			
8	プローブ Modbus address	240							A			
	※	110							B			
		120							C			
		130							D			
		140							E	0		
10	取付け用アクセサリ	なし(既設のクーリングセットへ取付ける)									0	
		クーリングセット(新規インストールに必要)									B	
		(DMP246CS)										
11	接続ケーブル	なし										0
		1.5m裸線付き										1
		(223263)										
		10m裸線付き										2
		(216546)										

- ※サービスケーブル型番: USB2を使用して設定を変更することができます。
- ・プローブはIndigoシリーズに接続できます。
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。