VAISALA

2022

露点変換器(低露点計測用） DMT345 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	露点変換器 （高温タイプ）	**DMT340**	**5**		**0**	**B**							**1**						**2**	**A**				**C**	**0**
1	**変換器**	**DMT345**	5																						
2	プローブケーブル長	2m		L																					
		5m		M																					
		10m		N																					
		15m ※※		Y	0																				
4	**出力項目**	**露点＋混合比 + 湿度 + 温度**				B																			
5	ディスプレイ	なし					**0**																		
		あり（キーパッドにより設定変更可能）					**1**																		
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ（10... 35VDC）						B																	
		AC電源用ユニット（100... 240VAC）						C																	
7	アナログ出力	4... 20 mA							1																
		0... 20 mA							2																
		0... 1V							3																
		0... 5 V							4																
		0... 10 V							5																
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし										**A**													
		露点(Td) 0…+100℃								1	1	**1**													
		混合比(x) 0…1000g/kg d.a.								2	2	**2**													
		温度(T) 0…140℃								3	3	**3**													
		相対湿度(RH) 0...100%RH								K	K	**K**													
	特別設定 項目：	Ch1＿＿＿＿ Ch2＿＿＿＿ （オプション）Ch3 ＿＿＿＿								X	X	**X**													
	範囲：	Ch1＿＿＿＿ Ch2＿＿＿＿ （オプション）Ch3 ＿＿＿＿																							
8		**Ch1**																							
9		**Ch2**																							
10		**Ch3（オプションがない場合はA）**																							
11	**使用圧力設定**	**大気圧**											1												
12	単位	℃（摂氏）												A											
		℉（華氏）												B											
13	モジュール1	なし													0										
		リレー出力													1										
		RS485インターフェース													2										
14	モジュール2	なし														0									
		リレー出力														1									
		Ch3アナログ出力 **注）項目10でA以外を選択した場合は、選択要**														3									
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド（8...11mmケーブル用） ***(214728SP)***															**1**								
	注）AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2″ ***(214780SP)***															**2**								
	8ピンコネクターを	8ピンコネクター（5mケーブル付）															**3**								
	通せません	8ピンコネクター（ネジ端子付）															**4**								
16	変換器取付け用	なし																A							
	オプション	壁面取付け用プレート ***(214829)***																B							
		ポール取付け用キット ***(215108)***																C							
		レインシールド付ポール取付け用キット ***(215109)***																D							
		DINレール取付け用キット ***(215094)***																E							
17	**露点センサ**	**DRYCAP®180S**																	2						
18	**センサ保護**	**焼結金属フィルター**																		A					
19	プローブ取付け用	なし																			0				
	オプション	取付けフランジ ***(210696)***																			7				
20	取扱説明書	なし																				**A**			
		英語 （英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																				**K**			
		日本語 いずれも追加1部毎に¥3,000となります）																				**N**			
21	PC用アクセサリー	なし																					0		
		サービスポート用USBケーブル※ ***(219685)***																					3		
22	**校正**	**標準校正（英文校正証明書付）**																						C	0

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。
※※項目2で15mｹｰﾌﾞﾙ選択時、項目16でﾎﾟｰﾙ取付ｷｯﾄ、ﾚｲﾝｼｰﾙﾄﾞ付ﾎﾟｰﾙ取付ｷｯﾄは選択できませんが、別途ｱｸｾｻﾘとしてご注文いただけます。