

湿度温度プローブ HMP1/3/4/5/7/8/9

(湿度測定範囲: 0...100%RH)

注文コード	測定範囲	備考	
HMP1	-40~+60°C	壁取付けタイプ	
HMP3	-40~+120°C	一般工業用	
HMP4	-70...+180°C	高圧真空環境用	
HMP5	-70...+180°C	高温環境用	
HMP7	-70...+180°C	高湿環境用	
HMP8	-70...+180°C	高圧真空環境用	
HMP9	-40...+120°C	極細タイプ	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

温度プローブ TMP1

注文コード	測定範囲	備考	
TMP1	-70...+180°C	温度出力のみ	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

注文コード	品名	対応機種	
HM47280SP	ステンレス焼結フィルタ	HMP3/4/5/7/8	
HM47453SP	ステンレスグリッドフィルタ	HMP3/4/5/7/8	
DRW010281SP	ステンレスネット付PPSプラスチックグリッドフィルタ	HMP3/4/5/7/8	
DRW010276SP	PPSプラスチックグリッドフィルタ	HMP3/4/5/7/8	
210696	取付けフランジ	HMP5	
210697	ダクト取付けキット	HMP3/7	
DTR502B	ラジエーションシールド	HMP3/7	
SWG12ISO12	スウェジロック ISO 1/2"	HMP7	
SWG12ISO38	スウェジロック ISO 3/8"	HMP7	
SWG12NPT12	スウェジロック NPT 1/2"	HMP7	
BALLVALVE-1	ボールバルブ ISO 1/2"	HMP8	
215003	ダクト取付けキット	TMP1	
SWG6ISO18	スウェジロック ISO 1/8"	TMP1	
SWG6NPT18	スウェジロック NPT 1/8"	TMP1	
223263SP	1.5m ケーブル	HMP1/3/4/5/7/8/9/TMP1	
216546SP	10m ケーブル	HMP1/3/4/5/7/8/9/TMP1	
244669SP	0.6m ケーブル(直角プラグ)	HMP1/3/4/5/7/8/9/TMP1	
USB2	USBケーブル	HMP1/3/4/5/7/8/9/TMP1	