

## 一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW95(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW90</b>	<b>HMW90</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>A</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003				0						
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003				1						
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005				2						
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005				3						
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003				8						
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003				9	A					
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度+相対湿度(T, RH)						A				
		相対湿度+エンタルピー+温度(RH, h, T)						H				
		相対湿度+露点/霜点+温度(RH, Td/f, T)						K				
		相対湿度+絶対湿度+温度(RH, a, T)						S				
		相対湿度+湿球温度+温度(RH, Tw, T)						W				
		相対湿度+露点/霜点温度差+温度(RH, dTd, T)						Y				
		相対湿度+混合比+温度(RH, x, T)						X	0	0	A	
11	取扱説明書	なし										0
		多言語クイックガイド										2
												価格合計

- 標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- HMW95は、HMW90 50AA0AA00A2と同仕様です。
- HMW95Dは、HMW90 50AA1AA00A2と同仕様です。